

Паспорт на изделие

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АВТОМАТ

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АВТОМАТ модели Копирэкс 4.0 (далее по тексту-АВТОМАТ) представляет собой автомат самообслуживания, предназначенный для копирования, цветного сканирования с сохранением на usb-носитель, печати с usb-носителя, цветного сканирования и отправки на e-mail.

АВТОМАТ соответствует конструкторской и технической документации предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке.

1.1. АВТОМАТ должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% (при 25 С).

1.2. Электропитание АВТОМАТА осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц с качеством электроэнергии по ГОСТ 13109.

Пиковая потребляемая мощность копировального автомата составляет до 1700 Вт.

Среднее энергопотребление составляет до 250 Вт.

1.3. Основные параметры и характеристики

1.3.1. Автомат представляет собой единый блок в металлическом корпусе, состоящий из двух секций.

1.3.2. Номинальные размеры Автомобиля:

- глубина - 500 мм.

- ширина - 1150 мм.

- высота - 1460 мм.

Масса Автомобиля в стандартной комплектации-250кг.

1.3.3. Работу Автомобиля обеспечивает системный блок с процессором G4400 с оперативной памятью ОЗУ 4 Gb, жёстким SSD диском на 60 Gb и блоком питания в 450 Вт, а также источник бесперебойного питания выходной мощностью 700 ВА.

Печать документов в черно-белом формате осуществляется на принтере Kyocera Ecosys P3045dn. Максимальный формат печати – А4.

Печать документов в цветном формате осуществляется на принтере Kyocera Ecosys P5026cdn. Максимальный формат печати – А4. (опционально)

1.3.4. Принтер синхронизируется с ПО через WiFi роутер ZyXell Ketnetic Omni.

1.3.5. Для визуального воспроизведения информации применяется цветной монитор 19" и сенсорная антивандальная панель Elo Touch.

1.3.6. Для приема монет и выдачи сдачи, используется монетоприемник Paytec Eagle. Для приёма купюр - купюроприемник Paytec Apex 7000.

1.3.7. Для защиты от перегрузок фотокабины оснащаются УЗО на 16А/30мА.

1.4. Гарантии изготовителя

Срок гарантии на АВТОМАТ - один год (в том числе: жидкокристаллический монитор - один год) с момента приобретения.

Срок гарантии на принтер – 6 месяцев, или 4000 отпечатков.

Срок гарантии на купюроприемник - 6 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации комплектующих содержится в соответствующей нормативной документации на них. Несовпадение сроков эксплуатации комплектующих (менее одного года) не является основанием для предъявления претензий к общему гарантийному сроку эксплуатации АВТОМАТА.

Заполняется фирмой-продавцом

ЗАКАЗ №

НАЗВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

М.П.

Комплектность товара и работоспособность АВТОМАТА проверил. С условиями гарантийных обязательств и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ